



NEUES aus dem Hause .....

### MINOS67

Safety Relay mit der Schutzart IP67 zur Anwendung außerhalb des Schaltschranks.

Anwendung z.B. bei:

- Anlagen im Logistikbereich, bei denen große Distanzen von Sensorik zu Logik und zurück zur Aktorik überbrückt werden müssen
- Mobilen Applikationen wie z.B. mobile Hebebühnen, bei denen die Elektronik rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird
- Safety Relais mit IP67 Schutzart ermöglicht eine sichere Überwachung direkt am Ort des Geschehens.

MINOS 67



### Koppelrelais ZCoupling C2

Kompaktes Koppelrelais mit zwei Wechslerkontakten z.B. für den Einsatz zur galv. Trennung von Signalen, Leistungsanpassung und Signalaufbereitung.

- Zwei Wechslerkontakte mit je bis zu 8 A, 250V AC
- Kompakte Bauform - 17,5 mm Breite
- Signalisierung des Schaltzustandes via Front-LED
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715 TH35)



### ZX21TPA - High-Speed Analogeingang SPS

#### Funktion

- Die Erfassung und Verarbeitung von digitalen und analogen Signalen
- Echtzeitfähige Kommunikation über Profinet
- 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge
- 4 analoge Eingänge, 4 analoge Ausgänge

#### Vorteile

- Highspeed SPS ohne Zykluszeit mit digitalen und analogen I/Os
- Kommunikation über Modbus TCP
- ZanderLink

#### Reaktionszeiten

- <3 µs digitaler Eingänge
- <10 µs analoger Eingänge

